



PRESTO 270

SAF-FRO

Saldatrice professionale progettata per lavorare in ogni condizione

GARANZIA

3
ANNI

**Robusta ed affidabile
saldatrice per elettrodo
dotata di funzione Lift TIG.**

PRESTO 270

Saldatrice industriale costruita utilizzando la più avanzata tecnologia inverter. Il generatore è pronto per lavorare nelle condizioni ambientali più gravose con una caratteristica d'arco eccellente. Schede completamente protette da contaminazioni esterne e separate dal flusso d'aria. La costruzione solida ne permette sia l'utilizzo in officina che in cantiere anche collegata a motogeneratore. Completa di funzioni "Lift TIG", "Hot Start" e "Arc Force" regolabili, garantisce una enorme flessibilità. Test intensivi e approfonditi garantiscono lo standard qualitativamente elevato della saldatrice.



Uscita



Processi

ELETTRODO, LIFT TIG

Entrata



Vantaggi

- › Costruzione robusta, grado di protezione IP23
- › Pannello di controllo intuitivo e di facile utilizzo dotato di tutte le funzioni

Benefici

- › Ideale per le condizioni ambientali più estreme
- › Impostazione intuitiva di tutti i parametri di saldatura
- › Facile da trasportare

PRESTO 270



Caratteristiche

- › Robusta, costruita per operare in condizioni ambientali estreme.
- › Pannello di controllo completo e intuitivo con display digitale per un'impostazione precisa della corrente di saldatura
- › Modalità di saldatura Soft e Crisp per diversi tipi di elettrodi
- › Arc Force autoadattante nelle modalità Soft e Crisp
- › Hot Start e Arc Force regolabili consentono un arco stabile ed impediscono l'incollamento dell'elettrodo nel bagno di saldatura
- › Funzione Lift TIG per saldature senza contaminazione da tungsteno

Applicazioni

Ideale per applicazioni gravose sia all'esterno che in officina

- ✓ Aerospaziale
- ✓ Cantieri navali
- ✓ Scuole di saldatura
- ✓ Carpenteria leggera

Pannello frontale



- 1 Modalità di saldatura : Crisp, Soft, Arc-Force autoadattante, Lift TIG
- 2 Hot Start
- 3 Arc Force
- 4 Corrente di saldatura
- 5 Display (Volt/Amps)
- 6 LEDs : ON/OFF, Remoto/locale, Allarme termico, VRD

Specifiche tecniche

Alimentazione (50-60Hz)	400V/3Ph
Range di corrente (A)	5-270
Fattore di servizio a 40 °C	270A/30.8V/35% 200A/28V/100%
Fusibile (A)	20A
Peso (kg)	22
Dimensioni H x L x P (mm)	404 x 240 X 530
Protezione	IP23

Per ordinare

Descrizione Prodotto	Codice
PRESTO 270	W000403605
KIT 25C50 - 3m	W000260684
KIT 35C50 - 4m	W000011139
TORCIA TIG WTT2 26V 4m	W000278885
COMANDO REMOTO -15m	K10095-1-15M



www.saf-fro.com

SAF-FRO